



DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA MODELO DCT-12

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

Gracias por la compra de su producto Omaha. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Carga máxima segura de trabajo: 12.000 kg
- Lea las normas de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo.
- Utilice solo sobre superficies duras y niveladas.
- Se recomienda el uso de aceite hidráulico de buena calidad.

MONTAJE

- Fije el gato hidráulico (#1) al bastidor (#6) utilizando el tornillo hexagonal (#2).
- Coloque la placa (#4) sobre la cabeza del gato hidráulico (#1) y conéctela al bastidor (#6) con el resorte (#3).
- Monte el rodillo pivotante (#10) al bastidor (#6) con el pasador de pivote (#5) y asegure con el pasador elástico (#9).
- Coloque el tornillo hexagonal (#8) con la tuerca (#7) en el bastidor (#6).
- Seleccione la zapata adecuada (#11 —#16) y colóquela sobre el gato hidráulico (#1).



IMPORTANTE

Durante el transporte o manipulación, puede quedar aire atrapado en el sistema hidráulico, lo que afecta el rendimiento.

Esto también puede ocurrir al cambiar el aceite. Para purgar el aire, abra el tapón de llenado de aceite y bombee la manija para ayudar a expulsar el aire.

OPERACIÓN



PRECAUCIÓN:

Antes de comenzar el doblado, asegúrese de que los pasadores pivotantes estén insertados en la placa inferior del bastidor y sujetos con el pasador de seguridad.

Siempre mida el caño antes de doblarlo.

Antes del uso: Inspeccione antes de cada uso. Verifique y ajuste todos los componentes sueltos. No utilice el equipo si hay piezas dobladas, rotas, con fugas o visiblemente dañadas.

DOBLADO

- Coloque la zapata adecuada sobre el soporte del émbolo.
- Inserte el caño/tubo en la dobladora y ajústelo contra la ranura de la zapata.
- Coloque el conjunto de pivote delante del caño.

- Asegúrese de que los pasadores del pivote pasen por ambas placas del bastidor y se aseguren con el pasador elástico.
- Active la bomba hidráulica hasta completar el doblado.

LIBERAR EL TUBO/CAÑO

- Gire lentamente la válvula de liberación en sentido antihorario para retraer el gato.
- La velocidad de liberación se regula según cuánto se abra la válvula.
- Retire el pasador lateral izquierdo y el conjunto de pivote. Guarde el pasador en su soporte.
- Extraiga el tubo/caño una vez que el émbolo del cilindro esté totalmente retraído.

MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN: Use solo aceite para gatos hidráulicos.

No utilice: fluido de frenos, alcohol, glicerina, aceite de motor ni aceite sucio.

El uso de fluido inadecuado puede causar daños graves internos al gato y a la bomba, dejándolos inoperables.

CUIDADOS GENERALES

- Mantenga el gato retraído y la válvula de liberación abierta cuando no esté en uso.
- Mantenga el equipo limpio.
- Lubrique las piezas móviles del mango de la bomba.
- Si se necesita reponer fluido, hágalo por el orificio del tornillo de llenado con aceite hidráulico para gatos. Llene hasta que el nivel esté a 1 cm (3/8") del borde del orificio.

CAMBIO DE ACEITE

- Para un rendimiento óptimo, reemplazar el aceite por completo al menos una vez por año.
- Para vaciarlo, retire el tapón de llenado, incline el gato con el orificio hacia abajo y deje escurrir el aceite en un recipiente adecuado.
- No permita que ingrese suciedad al sistema.
- Rellene únicamente con aceite para gatos hidráulicos.

LUBRICACIÓN

- Agregue lubricante adecuado a todas las secciones pivotantes cada 3 meses.

PREVENCIÓN DE ÓXIDO

- Revise el gato cada 3 meses por signos de óxido o corrosión.
- Limpie y aplique un paño impregnado en aceite si es necesario.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos





HECHO EN CHINA